

											
	Bestellbezeichnung Ordering code	w +/- 0,02	r +/- 0,03	b	l₁	s	T_{max}			HM-Sorte Grade	
ED LCGR...TM 	ED LCGR 1.00-0.0 TM	1,00	0,00	2,2	20	4,7	2			● ● ● ●	
	ED LCGR 1.30-0.0 TM	1,30	0,00	2,2	20	4,7	2			● ● ● ●	
	ED LCGR 1.60-0.1 TM	1,60	0,10	2,2	20	4,7	2			● ● ● ●	
	ED LCGR 1.85-0.1 TM	1,85	0,10	2,2	20	4,7	3			● ● ● ●	
	ED LCGR 2.15-0.1 TM	2,15	0,15	2,2	20	4,7	3			● ● ● ●	
	ED LCGR 2.65-0.1 TM	2,65	0,15	2,2	20	4,7	5			● ● ● ●	
	ED LCGR 3.15-0.1 TM	3,15	0,15	2,2	20	4,7	5			● ● ● ●	
	ED LCGR 4.15-0.1 TM	4,15	0,15	3,0	20	4,7	5			● ● ● ●	
	ED LCGR 5.15-0.1 TM	5,15	0,15	4,0	25	5,2	5			● ● ● ●	
ID LCGR...TM 	ID LCGR 1.30-0.0 TM	1,30	0,00	2,2	20	4,7	2		●	● ● ● ●	
	ID LCGR 1.60-0.1 TM	1,60	0,10	2,2	20	4,7	2		●	● ● ● ●	
	ID LCGR 1.85-0.1 TM	1,85	0,10	2,2	20	4,7	3		●	● ● ● ●	
	ID LCGR 2.15-0.1 TM	2,15	0,15	2,2	20	4,7	3		●	● ● ● ●	

Passende Werkzeuge
Suitable holders



Seite Page 37

Seite Page 38

Seite Page 40

Seite Page 43

Seite Page 44

Seite Page 45

Seite Page 50

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück off ED LCGR 1.00-0.0 TM LC242W

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Auf Anfrage On request

Schnittdatenrichtwerte siehe Seiten 62 – 71
For cutting data standard values see pages 62 – 71