

														
	Bestellbezeichnung Ordering code								HM-Sorte Grade					
		w +/- 0,05	r	κ	l ₁	s	T _{max}		LC232F	LC242W	LC432T	LC442W	LW612	
	ED LCMR...N0 GM	ED LCMR 2.00-0.2N0 GM	2,0	0,20	0°	20	4,7	19			●	●	●	●
		ED LCMR 3.00-0.2N0 GM	3,0	0,20	0°	20	4,7	19			●	●	●	●
		ED LCMR 4.00-0.3N0 GM	4,0	0,30	0°	20	4,7	19			●	●	●	●
		ED LCMR 5.00-0.3N0 GM	5,0	0,30	0°	25	5,2	24			●	●	●	●
		ED LCMR 6.00-0.3N0 GM	6,0	0,30	0°	25	5,2	24			●	●	●	●
		ED LCMR 8.00-0.4N0 GM	8,0	0,40	0°	30	6,4	29				○	○	
	ED LCMR...L...GM	ED LCMR 2.00-0.2L6 GM	2,0	0,20	6°	20	4,7	19			●	●	●	●
		ED LCMR 3.00-0.2L6 GM	3,0	0,20	6°	20	4,7	19			●	●	●	●
		ED LCMR 4.00-0.3L4 GM	4,0	0,30	4°	20	4,7	19			●	●	●	●
		ED LCMR 5.00-0.3L4 GM	5,0	0,30	4°	25	5,2	24			●		●	●
		ED LCMR 3.00-0.2L15 GM	3,0	0,20	15°	20	4,7	19			○		○	
		ED LCMR 4.00-0.3L15 GM	4,0	0,30	15°	20	4,7	19					○	
	ED LCMR...R...GM	ED LCMR 2.00-0.2R6 GM	2,0	0,20	6°	20	4,7	19			●	●	●	●
		ED LCMR 3.00-0.2R6 GM	3,0	0,20	6°	20	4,7	19			●	●	●	●
		ED LCMR 4.00-0.3R4 GM	4,0	0,30	4°	20	4,7	19			●	●	●	
		ED LCMR 5.00-0.3R4 GM	5,0	0,30	4°	25	5,2	24			●		●	●
		ED LCMR 3.00-0.2R15 GM	3,0	0,20	15°	20	4,7	19			●		●	
	ED LCMR...N0 UM	ED LCMR 3.00-0.3N0 UM	3,0	0,30	0°	20	4,7	19			○	○		
		ED LCMR 4.00-0.4N0 UM	4,0	0,40	0°	20	4,7	19			○	○		
		ED LCMR 5.00-0.4N0 UM	5,0	0,50	0°	25	5,2	24			○	○		

Passende Werkzeuge
 Suitable holders



Seite Page 32

Seite Page 34

Seite Page 36

Seite Page 37

Seite Page 38

Seite Page 40

Seite Page 50

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück off ED LCMR 2.00-0.2N0 GM LC242W

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Auf Anfrage On request

Schnittdatenrichtwerte siehe Seite 62 – 71
 For cutting data standard values see pages 62 – 71