







	Bestellbezeichnung Ordering code	w +/- 0,05	r	κ	l_1	s	T_{max}		HM-Sorte Grade LC232F	LC242W	LC432T	LC442W	LW612
ES LCMR...N0 GM	**ES LCMR 2.00-0.2N0 GM**	2,0	0,20	0°	20	4,7				●	●	●	●
	ES LCMR 3.00-0.2N0 GM	3,0	0,20	0°	20	4,7				●	●	●	●
	ES LCMR 4.00-0.3N0 GM	4,0	0,30	0°	20	4,7				●	●	●	●
	ES LCMR 5.00-0.3N0 GM	5,0	0,30	0°	25	5,2				●	●	●	●
	ES LCMR 6.00-0.3N0 GM	6,0	0,30	0°	25	5,2				●	●	●	●
ES LCMR...L...GM	**ES LCMR 2.00-0.2L6 GM**	2,0	0,20	6°	20	4,7				●		●	●
	ES LCMR 3.00-0.2L6 GM	3,0	0,20	6°	20	4,7				●		●	●
	ES LCMR 4.00-0.3L4 GM	4,0	0,30	4°	20	4,7				●		●	●
ES LCMR...R...GM	**ES LCMR 2.00-0.2R6 GM**	2,0	0,20	6°	20	4,7				●	●	●	●
	ES LCMR 3.00-0.2R6 GM	3,0	0,20	6°	20	4,7				●	●	●	●
	ES LCMR 4.00-0.3R4 GM	4,0	0,30	4°	20	4,7				●	●	●	●

Passende Werkzeuge
Suitable holders



PB...

Seite Page 32



PBT...

Seite Page 34



CGFC...E...D

Seite Page 36



XGFC...

Seite Page 50

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück off ES LCMR 2.00-0.2N0 GM LC242W

● Verfügbar ab Lager Available from stock
○ Auf Anfrage On request

Schnittdatenrichtwerte siehe Seite 62 – 71
For cutting data standard values see pages 62 – 71