

M

HSS-EP

HSS-EP



	110 263 Nirofix 35	110 265 Nirofix 35 TS	110 267 Nirofix 35 TiN	110 268 Nirofix 48 STY/WC	110 270 Dulofix VS	110 271 Spiralo 35 VS	110 256 Multifix	110 257 Multifix 35	110 297 Spiralo 15 HF TiCN
	6H / ISO2 C 2-3	6H / ISO2 C 2-3	6H / ISO2 C 2-3	6HX C 2-3	6H / ISO2 B 4-5	6H / ISO2 C 2-3	6H / ISO2 B 4-5	6H / ISO2 C 2-3	6HX C 2-3
	rostfreie Stähle Stainless steels 1.9.4			rostfreie Stähle Stainless steels 1.9.5 / 3.20	Vergütungsstähle Heat-treatable steels		Werkzeugstähle Toolsteels 1.7 / 3.23		** 1.7 / 1.8
	VAP	VAP	TiN	STY/WC			Stygian	Stygian	TiCN
		tiefe Sacklöcher Deep blind holes							kurze Späne short chips
	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
d	P mm	Verfügbarkeit Availability							
M 2	0,4	x			x	x	x	x	
M 2,2	0,45	x							
M 2,3***	0,4								
M 2,5	0,45	x			x	x	x	x	
M 2,6***	0,45	o							
M 3	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
M 3,5	0,6	x							
M 4	0,7	x	x	x	x	x	x	x	x
M 5	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x
M 6	1	x	x	x	x	x	x	x	x
M 8	1,25	x	x	x	x	x	x	x	x
M 10	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
**Geometrie bildet bei geeigneten Materialien kurze Späne. Für das sichere Ausspülen ist eine Hochdruck-Kühlung unerlässlich. **Geometry creates short chips machining suitable materials. High-pressure cooling is essential for safe chip evacuation.									

*** DIN Profil

*** Thread profile accord. to DIN

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last