


M

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13

Baumaße Werksnorm

ISO Metric Coarse Threads, DIN 13

Dimensions manufacturer's standard



Katalog Nr. Bezeichnung	Catalogue No. Name	110 600 Automat MS	110 601 Automat MS 6G	110 602 Automat MS +0,1	110 605 Automat 15	110 606 Automat 15 6G						
Toleranz	Tolerance	6H / ISO2	6G / ISO3	6H +0,1	6H / ISO2	6G / ISO3						
Anschnittform	Chamfer form	E	E	E	E	E						
Anschnittlänge, Gang	Chamfer length, threads	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2						
für Bohrungsart	For holes											
Sonderwerkstoff	Special material	Messing Brass 3.21			Automatenstahl free cutting steel 1.2							
Zerspanungsgruppe, siehe Ausklappseite links	Machinability-group, See folder left page	☐ ☐ ☐ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐						
Oberfläche	Surface				VAP	VAP						
Ausführung	Variation		Aufmaß Oversize	Aufmaß Oversize		Aufmaß Oversize						
Typenbeschreibung ab Seite	Type description from page	T2	T2	T2	T2	T2						
d	P mm	Code	I ₁	I ₂	d ₂	a	Verfügbarkeit Availability					
M 8	1,25	08	70	17	6,0	4,9	6,80	x	x	x	x	x
M 10	1,5	10	70	22	8,0	6,2	8,50	x	x	x	x	x
M 12	1,75	12	70	22	9,0	7,0	10,20	x	x	x	x	x
M 14	2	14	70	25	10,0	8,0	12,00	x	x	x	x	x
M 16	2	16	70	25	12,0	9,0	14,00	x	x	x	x	x
M 18	2,5	18	70	28	12,0	9,0	15,50	x	x	x	x	x
M 20	2,5	20	70	28	15,0	12,0	17,50	x	x	x	x	x
< M 8 siehe Seite G9 und G10 'kurze Maschinengewindebohrer für Messing' < M 8 see page G9 and G10 'short machine taps for brass'												
Weitere Abmessungen und Aufmaße ab Lager verfügbar. Bitte anfragen. Other sizes and oversizes ex stock available on request.												

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last