

Stappeneindmaat met hoge nauwkeurigheid

Serie 515

Deze hoog nauwkeurige Check Master biedt u de volgende voordelen:

- Kan gebruikt worden voor controle van tafilverplaatsingen van machinegereedschappen en het kalibreren van CMM's.
- Permanent samengestelde eindmatenstapel bevestigd in een solide frame.
- Kan zowel verticale als horizontale richting gebruikt worden.
- Bij de keramische Check Master is elke eindmaat gemaakt van op zirconia gebaseerd keramiek, dus geen anti-oxidatie behandeling nodig voor de meetvlakken.



515-743

515-742

515-740

Metrisch Keramische eindmaten

Nr.	Bereik [mm]	Gewicht [kg]	Prijs [€]
515-760	300	3,4	3362,00
515-761	450	5,2	3877,00
515-762	600	6,9	4119,00
515-763	1000	11,5	10064,00
515-764	1500	17,3	17230,00

Metrisch Stalen eindmaten

Nr.	Bereik [mm]	Gewicht [kg]	Prijs [€]
515-740	300	3,6	2333,00
515-741	450	5,4	2438,00
515-742	600	7,2	2815,00
515-743	1000	12	6168,00
515-744	1500	18	10281,00



Specificaties

Blokstap	10 mm
Nauwkeurigheid eindmaatafstand	$0 < \text{bereik} \leq 310 \text{ mm} : \pm 1,2 \mu\text{m}$ $310 < \text{bereik} \leq 610 \text{ mm} : \pm 1,8 \mu\text{m}$ $610 < \text{bereik} \leq 1010 \text{ mm} : \pm 2,5 \mu\text{m}$ $1010 < \text{bereik} \leq 1510 \text{ mm} : \pm 4 \mu\text{m}$
Evenwijdigheid van eindmaten	$0 < \text{bereik} \leq 450 \text{ mm} : 1 \mu\text{m}$ $450 < \text{bereik} \leq 1010 \text{ mm} : 1,5 \mu\text{m}$ $1010 < \text{bereik} \leq 1510 \text{ mm} : 2 \mu\text{m}$
Levering	In een houten kist

Optionele accessoires


Nr.	Omschrijving	Prijs €
601167	Ondersteuning, voor verticaal gebruik	357,00



Enkele rij
10 mm eindmaten



Verticaal
gebruik



Horizontaal
gebruik



601167 (optioneel)
Ondersteuning voor verticaal gebruik