

Meetsklok met 1-Omwenteling Serie 2

Serie 2

Dit is een lichtgewicht meetsklok met 1-omwenteling die u een fout-loze aflezing geeft

De metrische meetsklok met 1-omwenteling biedt u de volgende voordelen:

- Begrenste wijzerrotatie tot 1-omwenteling ter voorkoming van afleesfouten die voor kunnen komen bij andere meetsklokken die meervoudige wijzerrotaties gebruiken voor een volledige slag.
- Aflezing 0,001 mm.



Metrisch

Nr.	Nr. achterwand met opspanoor	Bereik per omw.	Schaalverdeling	Schaal	Meetkracht [N]	Gewicht opspanoor/vlak [g]	Prijs [€]
2900SB-10	2900S-10	0,1 mm	0,001 mm	40-0-40	0,4 - 1,4	149/140	145,00
2900SB-70	2900S-70	0,1 mm	0,001 mm	40-0-40	0,4 - 2	150/141	155,00
2900SB-72	2901S-72	0,1 mm	0,001 mm	40-0-40	0,4 - 2	149/140	147,00
2901SB-10	2901S-10	0,2 mm	0,001 mm	80-0-80	0,4 - 1,4	149/140	137,00

Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	E [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2900SB-10	48,8	66	57	17,7	16,9	20	20,6	52	7,6
2900SB-70	48,8	67	57	17,7	12,3	20	26,2	52	7,6
2900SB-72	48,8	66	57	17,7	16,9	20	20,6	52	7,6
2901SB-10	48,8	66,1	57	17,7	16,9	20	20,7	52	7,6

Nr.	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe µm	fges µm	fu µm	Maximaal toegestane fout over				Reproduceerbaarheid µm	Omkeerfout µm
				Elke 1/10 omwenteling µm	Elke 1/2 omwenteling µm	Elke 1 omwenteling µm	Bereik µm		
2900SB-10	2	3	1,5	2			3	1	2
2900SB-70	2	3	1,5	2			3	1	2
2900SB-72	2	3	1,5	2			3	1	2
2901SB-10	3	4,5	1,5	2			4	1	2



Serie 2				
	2900SB-10	2901SB-10	2900SB-72	2900SB-70
Functies				
1 omwenteling				
Schokbestendig				
Edelsteen-gelagerd				
IP64				
Stofdicht IP52				

Verbruiksartikel

Nr.	Omschrijving	Prijs €
901312	Standaard, tastpunt	11,00
902119	Standaard tastpunt, voor waterproof model	16,00
125317	Rubber spindelbalg, (NBR rubber)	6,00

902119 en 125317 : voor 2900S-70 (IP model)

Voor accessoires en tastpunten, zie laatste pagina's meetsklokken

