
# M….-…-C1-FBT30

Cool Jet Schrumpffutter mit Plananlage

Cool Jet Shrink Chucks with face contact






**M….-…-C1-FBT30**

G2,5/ 25.000 | ≤ 3µm | 50

| D1 (mm) | A (mm) | D 2 (mm) | D 3 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | N (mm) | G | Bezeichnung Designation | Ident No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 10 | 18 | 20 | 58 | | | M0300-80-C1-FBT30 | 5169901 |
| 4 | 80 | 10 | 18 | 20 | 58 | | | M0400-80-C1-FBT30 | 5169903 |
| 5 | 80 | 15 | 20 | 36 | 58 | | | M0500-80-C1-FBT30 | 5169904 |
| 6 | 80 | 21 | 27 | 36 | 58 | 8,5 | M5 | M0600-80-C1-FBT30 | 5169525 |
| 8 | 80 | 21 | 27 | 36 | 58 | 9,5 | M6 | M0800-80-C1-FBT30 | 5169528 |
| 10 | 80 | 24 | 32 | 42 | 58 | 9,5 | M8x1 | M1000-80-C1-FBT30 | 5169529 |
| 12 | 80 | 24 | 32 | 47 | 58 | 13 | M10x1 | M1200-80-C1-FBT30 | 5169530 |
| 14 | 80 | 27 | 34 | 47 | 58 | 13 | M10x1 | M1400-80-C1-FBT30 | 5169532 |
| 16 | 80 | 27 | 34 | 50 | 58 | 13 | M12x1 | M1600-80-C1-FBT30 | 5169535 |
| 18 | 90 | 33 | 42 | 50 | 68 | 13 | M12x1 | M1800-90-C1-FBT30 | 5169538 |
| 20 | 90 | 33 | 42 | 52 | 68 | 13 | M16x1 | M2000-90-C1-FBT30 | 5169539 |

**Anzugsbolzen** siehe Seite 85 **Pull stud** see page 85

**Cool-Jet Ausführung**

- **für optional externe Kühlung**
- **2 verschließbare Kühlkanalbohrungen**
- **optional mit 4 Kühlkanalbohrungen**

**Cool-Jet execution**

- **for optional external cooling**
- **2 closable cooling channel holes**
- **Optionally with 4 cooling channel holes**



***Hinweis** Wuchtgüte siehe Seite 14 **Balancing Information,** page 14