MINIMILL XL

Nutfräsen, Trennfräsen und Schlitzfräsen

groove and slot milling

Typ X1250.X


Nutfräsen, Trennfräsen und Schlitzfräsen mit Schnittkraftreduzierung


groove and slot milling with cutting force reduction


Ø DS 50
t max. = 16.5
b ≥ 4

Ø DS 50
t max. = 16.5
b ≥ 4

X1250.X kreuzverzahnt / staggered-toothed







Beispielzeichnung
exemplary application

Abmessungen in mm

dimensions in mm

	Bestellnummer part number	Ø DS	S	R	b ±0.02	t max.	Zähnezahl number of teeth	K10F	P04C	für Fräserschaft for milling shank
neu	**X1250.X400.02**	50	6.35	0.2	4.0	16.5	12	●	●	XH50.···
neu	**X1250.X500.02**	50	6.35	0.2	5.0	16.5	12	●	●	
neu	**X1250.X600.02**	50	6.35	0.2	6.0	16.5	12	●	●	

Weitere HM Sorten können Sie in der Sortenübersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für Sorte P04C:
X1250.X400.02/P04C

More carbide grades you can find in the grades summary in the chapter "technical instructions" and in the price list.

order-example:
grade P04C:
X1250.X400.02/P04C