
ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling starting at Ø 0.2 mm

Typ 660.DT / 670.DT

Klemmhalter	Ø 16 - 25.4 mm für Schneideinsatz mit D min. 6.0 - 7.0 mm
toolholder	Ø 16 - 25.4 mm for insert with D min. 6.0 - 7.0 mm



Klemmhalter für rechte und linke Schneideinsätze einsetzbar

toolholder for right and left inserts usable

Abmessungen in mm

dimensions in mm

	Bestellnummer part number	Ø d g6	Ø d (inch)	L2	L3	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugs-drehmoment torque	Ø d2 ⩽ Ø d h6 Schneideinsatz insert
	660.DT16	16		60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	6
	660.DT1905	19.05	3/4"	60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	6
	660.DT20	20		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	6
	660.DT22	22		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	6
neu	**660.DT25**	25		60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	6
neu	**660.DT254**	25.4	1"	60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	6
	670.DT16	16		60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	7
	670.DT1905	19.05	3/4"	60	40	PT16	T10F	1.2 Nm	7
	670.DT20	20		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	7
	670.DT22	22		60	40	PT20	T10F	1.2 Nm	7
neu	**670.DT25**	25		60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	7
neu	**670.DT254**	25.4	1"	60	40	PT25	T10F	1.2 Nm	7

Bestellbeispiel:
660.DT16

order-example:
660.DT16