

λ=30° | Blank | c[45°] 0,05-0,12 | h10

DIN 6535 HA	DIN 6535 HB	Dc	Ds	Lc	Ln	Dn	Lt	c	z
BLC1S03030S	-	3,0	6	8	-	-	50	0,05	1
BLC1S04030S	-	4,0	6	11	-	-	54	0,05	1
BLC1S05030S	-	5,0	6	13	-	-	54	0,05	1
BLC1S06030S	-	6,0	6	13	-	-	54	0,06	1
BLC1S08030S	-	8,0	8	19	-	-	58	0,08	1
BLC1S10030S	-	10,0	10	22	-	-	66	0,10	1
BLC1S12030S	-	12,0	12	26	-	-	73	0,12	1

	P1	P2	P3	H1	H2	H3	K1	K2	M1	M2	S1	S2	N1	N2	G
Vc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	200	-







	Ap [min]	Ap [max]	Ae [max]	fz
	0,3*Dc	Lc	0,5*Dc	0,0110*Dc
	0,3*Dc	Lc	1*Dc	0,0075*Dc
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	1*Lc	1*Dc	0,0040*Dc
	-	-	-	-
	-	-	-	-