


DIN 6535 HA	DIN 6535 HB	Dc	Ds	Lc	Ln	Dn	Lt	r	z
ULC4S03030SNT03	-	3,0	6	4	9	2,8	50	0,3	4
ULC4S04030SNT05	-	4,0	6	5	13	3,8	54	0,5	4
ULC4S05030SNT05	-	5,0	6	6	16	4,8	54	0,5	4
ULC4S06030SNT05	-	6,0	6	7	17	5,7	54	0,5	4
ULC4S06030SNT10	-	6,0	6	7	17	5,7	54	1,0	4
ULC4S08030SNT05	-	8,0	8	9	21	7,6	58	0,5	4
ULC4S08030SNT10	-	8,0	8	9	21	7,6	58	1,0	4
ULC4S10030SNT05	-	10,0	10	11	25	9,5	66	0,5	4
ULC4S10030SNT10	-	10,0	10	11	25	9,5	66	1,0	4
ULC4S12030SNT05	-	12,0	12	13	27	11,5	73	0,5	4
ULC4S12030SNT10	-	12,0	12	13	27	11,5	73	1,0	4

	P1	P2	P3	H1	H2	H3	K1	K2	M1	M2	S1	S2	N1	N2	G
Vc	-	-	-	170	150	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-







	Ap [min]	Ap [max]	Ae [max]	fz
	0,3*Dc	Lc	0,5*Dc	0,0140*Dc
	0,3*Dc	Lc	1*Dc	0,0120*Dc
	1°	5°	0,5*Dc	0,0100*Dc
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	0,01*Dc	0,06*Dc	Dc - (2*r)	0,0300*Dc
	-	-	-	-