

ABSOLUTE Digimatic Solar meetklok ID-SS



Functies	Serie 543
Digimatic data uitgang	●
ORIGIN (ABS nulinstelling)	●
Telrichting omschakeling	●

Specificaties

Nauwkeurigheid	Raadpleeg de lijst met specificaties (excl. afronding laatste digit)
Weergave	LCD, karakter hoogte: 9 mm
Max. reactiesnelheid	Unlimited
Alarm	Telwaarde samenstellingsfout
Tastpunt	Hardmetalen kogel, draad M 2,5 x 0,45 mm
Stroomvoorziening	Zonnecel bruikbaar vanaf 40 LUX verlichting

Optionele accessoires

Nr.	Omschrijving
905338	Digimatic datakabel, 1 meter
905409	Digimatic Signaalkabel, 2 meter
02AZD880G	U-WAVE-T (zender) met geluidssignaal, Draadloze zender
02AZD730G	U-WAVE-T, zender IP67 model
02AZD790F	U-Wave Kabel F, recht
06AFM380F	USB Input Tool (Digimatic USB), Recht model
21EZA198	Tasterlichterhendel, voor ID-C, S-SS tot 12mm bereik
21JZA295	Tasterlichterkabel, for Indicator, L=500mm
21EZA105	Tasterlichterknop, voor 12,7 mm modellen
02AZF670	U-WAVE zender houder, for ID-C and ID-S Digital Indicator

Voor USB Input Tool Direct kabel:
een voetschakelaar (nr. 937179T), een USB-voetschakelaar adapter (nr. 06ADV384) en USB-ITPAK Software (nr. 06AEN846) zijn benodigd.

Verbruiksartikel

Nr.	Omschrijving
901312	Tastpunt bolvormig, 7,3mm lengte, hardmetaal

Illuminance
2000 Lux engraving invisible mending
1500 Lux clockmaker electronic workshop
750-1000 Lux technical drawing precision mechanic work
500 Lux bureau
200-300 Lux working with manufacturing machine
150 Lux passages with vehicles loading zone
100 Lux lunch room, passages
50 Lux warehouse storage room

Serie 543

Dit solar, standaard model is milieuvriendelijk en erg eenvoudig in gebruik. De ABSOLUTE Digimatic Solar meetklok ID-SS biedt u de volgende voordelen:

- De ABSOLUTE sensor betekent dat u niet steeds de originele instelling opnieuw hoeft in te voeren bij inschakelen, bespaart u tijd en moeite.
- Er is geen batterij te verwisselen.
- De Solar cel functioneert vanaf slechts 40 LUX.
- Door toepassing van super condensator werkt de meetklok ook lange tijd onder slechte lichtomstandigheden van minder dan 40 LUX.
- Toegang tot alle functies door gebruik van de grote, gebruiksvriendelijke knoppen aan de voorkant van de meetklok.
- Grote karakterhoogte van 9mm voor goede leesbaarheid.



543-500B

543-505B

Metrisch

Nr.	Nr. Opspannoor	Bereik [mm]	Aflezing	Maximum toelaatbare fout	H MPE (Hysteresis)	R MPE (Repeetbaarheid)	Model	Meetkracht [N]	Bescherming	Gewicht opspannoor/vlak [g]
543-500B	543-500	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm	EN ISO Standaard	≤ 1,5	IP42	150/140
543-505B	543-505	12,7 mm	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	EN ISO normering	≤ 1,5	IP42	150/140

Nr. met "B" : Vlakke achterplaat

